

Krišjāņa Barona ielas segu konstrukcijas.

Konstruktīvās kārtas saskaņā ar Satiksmes departamenta pasūtījuma Nr. DS-15-426-lī "Krišjāņa Barona ielas posmā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai atjaunošana" projektu.

Kārtas biezums cm	Tipa apzīmējums	Materiālu specifikācijas	Konstrukcijas pielietojums
----------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------

Tips nr: 4		brauktuve ar zviedru bruģa segumu	
18		Kaltais bruģakmens	brauktuve
10		Minerālmateriāls d ≥ 4.0 mm vai grants nesošai kārtai	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	

Tips nr: KB01		brauktuve ar "Prizma" bruģa segumu	
8		Betona bruģis "Prizma 8" vai analogs 200x100x80. Pelēks. 	brauktuve
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm.	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	

Tips nr: KB02		brauktuve ar granīta bruģa segumu	
8		Granīta bruģis 200x100x80. Sarkanbrūns vai sarkanas, pelēkas, brūnas un melnas krāsu kombinācija. Virsmas apstrāde: dedzināta vai zāģēta, bušardēta. Bez fāzēm.	gājēju pārejās, velojoslā krustojuma zonās
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm. 	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.1.	

Tips nr: KB03		betona bruģa segums gājēju pāreju marķējumam	
8		Betona bruģis 120x120x80 gājēju pārejās (ietvēs biezums pieļaujams 60 cm) balts, gar ēku fasādēm - brūnas, sarkanas un melnas krāsas kombinācija. Apstrāde-marmora. Bez fāzēm.	929. un 931. horizontālais apzīmējums, kur brauktuvei ir granīta bruģa segums un gar ēku fasādēm
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm. 	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	

Tips nr: KB04		brauktuve ar apaļbruģa segumu	
5-15		Apaļais bruģakmens 5-15 cm, krāsa dažāda.	autostāvvietās; starp sliedēm; starp pretējā virziena sliedēm; iebrauktuvēs
10		Minerālmateriāls d ≥ 4.0 mm vai grants nesošai kārtai	
15		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	

	Tips nr: KB05	brauktuve ar betona bruģa "Dekor" segumu	
8		Betona bruģis "Dekor" vai analogs 150x150x80, ietvēm augstums var būt 60. Krāsa dažāda. Apstrāde-skaiota virsma, bez fāzēm.	velojoslās
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm .	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.1.	

	Tips nr: KB06	brauktuve ar betona bruģa "Barons" segumu	
8		Betona bruģis "Barons" vai analogs 240x60x80 (80%), 360x60x80 (20%), ietvēm augstums var būt 60. Krāsa-sarkanas, brūnas un melnas komb.(60%), melnā (30%) un sarkanas, dzeltenas un brūnas komb.(10%). Virsmas apstrāde-krāsota, vecināta (retro), bez fāzēm.	ietvēs, brauktuvē tramvaja pieturās, iebrauktuvēs
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm .	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> , ietvēs un iebrauktuvēs kārtas biezums 14 cm .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	

	Tips nr: KB07	brauktuve ar betona bruģa "Skandināvu mozaīka" segumu	
8		Betona bruģis "Skandināvu mozaīka" vai analogs ar dažādiem izmēriem: 140x140x80, 140x210x80, 210x210x80, 280x210x80, ietvēm augstums var būt 60. Krāsa- sarkanas, dzeltenas un brūnas kombinācija. Virsmas apstrāde - pamatveids, bez fāzēm.	ietvēs, brauktuvē tramvaja pieturās, iebrauktuvēs
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm .	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> , ietvēs un iebrauktuvēs kārtas biezums 14 cm .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	

	Tips nr: KB08	brauktuve ar granīta bruģa segumu ar gājēju pārejas marķējumu	
8		Granīta bruģis 100x100x100. Krāsa balta, pieļaujama baltpelēka, dzeltena. Virsmas apstrāde: dedzināta, pieļaujama bušardēta.	929. un 931. horizontālais apzīmējums, kur brauktuvei ir granīta bruģa segums
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm .	
20		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.1.	

	Tips nr: KB9	betona bruģa GT 2-6 N1, N2 segums	
8		Betona bruģis GT 2-6 N1, N2 vai analogs 200x100x60. Krāsa - pelēka. Virsmas apstrāde - reljefa. 	krustojumos uz ietvēm un pie tramvaja pieturām pret pirmajām durvīm
4		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm .	
14		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45, N-III klase</u> .	
30		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.	